

# SDM 43-180



## Do średniej trudności zadań

Konstrukcja tej wydajnej, niskoobrotowej (180 obr./min.) maszyny odzwierciedla wyjątkowość produktów firmy Nilfisk. Idealna do szorowania, napyłania i zdzierania twardych podłóg, zaprojektowana dla wygodnej, niemęczącej obsługi i znakomitych efektów.

## Cechy produktu

- Zaprojektowana do niskoobrotowych prac o średniej ciężkości
- Znakomite wyważenie i łatwa obsługa
- Szeroki kąt pracy, ergonomiczny uchwyt
- Trwała, lita konstrukcja aluminiowa
- Dodatkowe obciążenie dla trudnych prac
- Dostępna szeroka gama akcesoriów

## Specyfikacja techniczna

**SDM 43-180 EU 230AT 50HZ**

TYP WTYCZKI	EU
DŁUGOŚĆ PRZEWODU (M)	12,5
NAPIĘCIE (V)	230
CZĘSTOTLIWOŚĆ (HZ)	50
KLASA ZABEZPIECZENIA / ZABEZPIECZENIE IP	I/IPX4
MOC ZNAMIONOWA (W)	1200
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO W ODLEGŁOŚCI 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	60
POZIOM WIBRACJI UCHWYTU (M/S2)	1,05
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	430
NACISK SZCZOTKI/TARCZY (G/CM <sup>2</sup> )	35
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI/TARCZY (OBR/MIN)	180
MOMENT OBROTOWY SZCZOTKI (NM)	65
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (CM)	53X43X117
WYSOKOŚĆ OBUDOWY SILNIKA (MM)	340
WYSOKOŚĆ Z UCHWYTEM W PIONIE (MM)	1170
CIĘŻAR (KG)	36

## Model

**SDM 43-180**

## Numer katalogowy

**12401101**

## Opis

**SDM 43-180 EU 230AT 50HZ**

## Właściwości produktu

ZBIERANIE PYŁU	■
SZMATY DOCZEPIONE DO MASKI	■
PRANIE WYKŁADZINY/DYWANU	■
POLEROWANIE	■
PIASKOWANIE	■
SZOROWANIE	■
CZYSZCZENIE NATRYSKOWE	■
USUWANIE POWŁOKI	■

### Siedziba:

P.H.U. MIXTUM s.c.  
 32-820 Szczurowa, Niedzieliska 108A  
 NIP 869-17-24-181  
 REGON 851784617  
 Nr konta: 79 1020 4984 0000 4202 0003 9859

### Biuro/Centrała:

32-700 Bochnia, ul. 20 Stycznia 15  
 tel: 014 66 30 200, 012 39 83 777  
 fax: 012 39 83 778  
 e-mail: biuro@mixtum.pl  
 www.mixtum.pl